


CARATTERISTICHE TECNICHE	J 340 TA
<b>BRACCIO</b>	In acciaio StE 885 con due sfilii telescopici ad uscita simultanea + elemento terminale in lega d'alluminio snodato ed orientabile di 300° rispetto al braccio base e dotato di due sfilii telescopici
<b>ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO</b>	40,00 m
<b>SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO</b>	m. 24,00 su veicolo con PTT 24 T m. 26,00 su veicolo con PTT 26 T
<b>ROTAZIONE TORRETTA</b>	360° continui
<b>CESTELLO</b>	In profilato d'alluminio, allargabile idraulicamente
<b>DIMENSIONI STANDARD</b>	Da 250 x 90 x 110 cm a 360 x 90 x 110 cm
<b>PORTATA</b>	250 Kg (2 persone + attrezzi) (A richiesta portata nel cestello 300 kg con sbraccio max di lavoro ridotto di 1,00 m)
<b>COMANDI</b>	Elettroidraulici proporzionali (DANFOSS) dal cestello e dalla torretta
<b>ALIMENTAZIONE PRINCIPALE</b>	Motore diesel autonomo
<b>ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA</b>	Elettropompa
<b>STABILIZZAZIONE</b>	Versione EX: stabilizzatori a estensione laterale idraulica (scartamento massimo stabilizzatori 6300 mm)
<b>LIMITATORE DI SBRACCIO</b>	A doppia sicurezza con preavviso acustico
<b>TIPO D'INSTALLAZIONE</b>	Posteriore
<b>CARATTERISTICHE VEICOLO</b> PTT MINIMO PASSO MINIMO	24 T veicolo a 3 assi: 4400 + 1380 mm
<p data-bbox="140 1305 459 1335"><b>DOTAZIONE STANDARD</b></p> <p data-bbox="140 1361 754 1417">La MULTITEL J 340 TA in esecuzione standard viene fornita installata sull'autoveicolo e completa di:</p> <ul data-bbox="148 1442 754 2069" style="list-style-type: none"> <li>-dispositivo di limitazione del carico sul cestello</li> <li>-cestello allargabile idraulicamente, dimensioni da 250x90x110 cm a 360x90x110 cm</li> <li>-dispositivi di sicurezza e di consenso</li> <li>-motore diesel autonomo e relativa cofanatura</li> <li>-comando avviamento arresto del motore dell'autoveicolo dal cestello</li> <li>-rotazione idraulica del cestello lungo il proprio asse verticale (circa 90° + 90°)</li> <li>-elettropompa di emergenza</li> <li>-comandi stabilizzatori indipendenti sia nella discesa che nella salita</li> <li>-blocco automatico rotazione a 180° per operare con estensione laterale parziale degli stabilizzatori</li> <li>-posto di comando su torretta del tipo con sedile per l'operatore e tettuccio di protezione</li> <li>-piastre appoggio stabilizzatori maggiorate</li> <li>-pianale in acciaio con spondine fisse in alluminio h 300 mm</li> <li>-contaore elettrico</li> <li>-parafanghi posteriori</li> <li>-collaudo IGMCTC</li> </ul>	<p data-bbox="794 1305 963 1335"><b>OPTIONALS*</b></p> <ul data-bbox="794 1361 1177 1395" style="list-style-type: none"> <li>-lampeggiatore rotante sulla cabina</li> </ul> <p data-bbox="687 1951 783 2056"></p> <p data-bbox="794 1995 1445 2047">*Per ulteriori optional consultare l'elenco completo "Supplementi ed accessori"</p>
<p>Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative e potranno essere variate dalla OP PAGLIERO Spa senza alcun obbligo di preavviso</p>	10/97

**J 340 TA**

## J 340 TA

